DELTA FORCE 2000
KONZENTRAT

Hochkonzentrierter Universalreiniger/ Entfetter und Waschstraßenreiniger

NEUE GRÜNE TECHNOLOGIE: PFLANZLICHES TENSIDSYSTEM SCHAFFT NOCH BESSERE REINIGUNGSLEISTUNG OHNE V.O.C.'s

Unglaublich wirkungsvolles Reinigungsmittel: Entfernt alle Arten von hartnäckigem Straßenschmutz. Festgebackene Fliegen und andere Insekten lösen sich einfach auf.

Schonend zu Lack- und Zierteilen: Schont Lack, Zierteile und Beschriftungen. Hinterläßt keine Spuren oder matte Flächen. Sehr schonend, selbst bei wiederholter Anwendung.

Wachseffekt: Der gesamte Lack wird sauber, glänzend, reflektierend und abperlend.

Umweltfreundlich: Die enthaltenden Tenside entsprechen der biologischen Abbaubarkeit- wie in der EU-Detergenzienrichtlinie 648/2004 gefordert.

Hochkonzentriert: Bringt beeindruckende Ersparnisse, wenn es verdünnt wird (s. Anleitung).

Vielseitig: Kann warm und kalt angewandt werden. Ein professionelles Mittel für
SCHMUTZENTFERNUNG: erstklassige Wirkung
HOCHGRADIG ENTFETTEND: Motoren, Chassis, Ketten, Gabelstabler, Baumaschinen.

Bodenreiniger: Hervorragender Industriebodenreiniger für lackierte und Teermakadam-Oberflächen.

Gebrauchsanweisung: Delta 2000 ist ein hochkonzentriertes Produkt, das vor dem Gebrauch verdünnt werden muß. Die übliche Anwendung erfolgt per Niederdruck, Proxima-Bürste (Handreinigung) oder per Hochdruckreiniger.
Lesen Sie vor der Anwendung bitte die Gebrauchsanweisung.

Niederdruck Vorspray : Delta 2000 sollte mit 15 bis 20 Teile Wasser – je nach Grad der Verschmutzung- verdünnt werden. I Liter Konzentrat entspricht also 16 bis 21 L Vorspray-Lösung.
.

Niederdruck (Vorspray)		**Heiß Hochdruck [an der Düse]**	
Rein.	Kalte Entfettung	Rein.	Entfettung
1:10	1:3	1:250	1:80

Hochdruckreinigung : Für maximale Sparsamkeit und Anwendungsnutzen, bitte das Konzentrat **vor** der Einfüllung in den Vorlaufbehälter mit zwischen 3 und 7 Teile Wasser verdünnen. 5 Liter Konzentrat entsprechend zwischen 25 und 40 Liter gebrauchsfertiger Reinigerlösung.

Kommerzielle LKW-Reinigungseinsparung: 25 L werden üblicherweise 1: 6 verdünnt und ergeben 175L Lösung. Diese Lösung kommt in den Hochdruckreiniger mit einer 5%igen Einspeisung (5% Reiniger 95% Wasser) Man benötigt 18L Wasser um den LKW zu waschen: 950ml ist die Reinigerlösung, davon 128ml Originalkonzentrat. Es werden ca. 2 Minuten für das Versprühen über die LKW-Oberfläche benötigt.

Anmerkung: Reiniger nicht auf Oberflächen antrocknen lassen, da dies zur Fleckenbildung führen kann. Nach der Anwendung mit viel kaltem Wasser abspülen. Bei sehr heißem Wetter sollten die Flächen vor der Reinigung vorher mit kaltem Wasser besprüht werden.

Typenspezifikation:

Zusammensetzung:	eine komplexe Mischung von nicht-ionischen und kationischen Tensiden verbunden mit Komplexmitteln, und Wasser .
Erscheinungsbild:	klare Flüssigkeit
Farbe:	kirschrot
S.G.	1,065
pH	13,5
Geruch	charakteristisch
Lagerfähigkeit:	Mindestens zwei Jahre bei Raumtemperatur in ungeöffneten Behältern. vor Frost schützen.
Größen:	5 l, 25 l, und 200 l Behälter

Delta 2000 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Concept Chemicals & Coatings Ltd.

PREMA GmbH
Papiermühle 7
95100 Selb
Tel.: *+49 (0 9287) 800 690*
Fax: *+49 (0 9287) 800 6910*
e-mail: *info@i-prema.de*
www.i-prema.de

Geschäftsführer:
Bc. Miloslav Kolar
Bc. Jakub Straka
Daniel Gutvirth
Registergericht Hof HRB 4559
USt.ID-Nr.: DE266156780
St. – Nr. 223/135/40808

Bankverbindung:
Sparkasse Hochfranken
Konto 203061536
BLZ 780 500 00
BIC (SWIFT) BYLADEM1HOF
IBAN: DE28780500000203061536